

SICHERHEIT MIT SYSTEM

Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme.

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den Prospekten und technischen Unterlagen und Merkblättern der Hersteller sowie den aktuellen Normen und Richtlinien.



Außenwand		Außenputz		
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	Sockelputz	Unterputz	Oberputz	Anstrich
Außenwände aus Planziegel* und Blockziegel				
0,07 - 0,10	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, EdelPutz Leicht MF	Alle Baumit Oberputze mineralisch und pastös	Alle Baumit Anstrichsysteme
0,11	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, EdelPutz Leicht MF, MP 69, SL 67, MPA 40 Speed		
≥ 0,12	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, EdelPutz Leicht MF, MP 69, SL 67, MPA 40 Speed LL 66 Plus		

* Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD- oder V.Plus System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).

- Bei stark bewitterter Fassade wird eine Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage empfohlen.
- Bei Oberputzkörnung < 2,0 mm ist eine allseitige Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage auszuführen.
- Alle Baumit Leichtputze dürfen direkt mit Baumit SilikonPutz und Baumit GranoporPutz beschichtet werden.
Bei pastösen Fremdprodukten greift die normative Regelung (DIN V 18550).
- Bei Hellbezugswerten unter 20 sind evtl. besondere Maßnahmen erforderlich. Setzen Sie sich deshalb bitte mit Ihrem Außendienstfachberater in Verbindung.

„Mein Ziegelhaus“: Ziegelwerk Bellenberg
JWÖ Poroton-Werke
Ziegelwerk Klosterbeuren
Zeller Poroton
Ziegelwerk Stengel

Stand: Mai 2011

Bei weiteren Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.